

济南室内塑胶场地定制

生成日期: 2025-10-09

耐磨性是硅pu球场材料另一重要的优势特征, 铺设硅pu球场时齐翔体育将在表层滚涂专业耐磨面漆, 该面漆有极强的附着力及抗外力能力, 足够应对各类型球场高频率, 高强度的重复摩擦而无损。硅pu材料球场具有很好的拉伸力, 可以适应水泥混凝土, 水磨石等硬质的地面基础上施工, 它良好的拉伸能力足可以抵御因为气候变化而造成的地面基础出现的伸缩缝的反射性裂纹, 保持的球场的平整, 美观。硅pu材料球场, 具有很好的阻燃性能。这是由于合成材料中, 掺有阻燃材料, 当场地遇有明火时, 不易燃烧。但由于原料的燃点高, 所以遇有高温火源时, 接触点处, 同样会留下斑痕, 所以, 硅pu材料铺设的球场等体育场地上, 严禁吸烟、放焰火。齐翔体育通过专业的知识和可靠技术为客户提供服务。济南室内塑胶场地定制



从事塑胶跑道材料、地坪漆施工、球场篮球场施工、塑胶跑道施工, 球场地坪漆生产销售于一体的生产厂家, 国内数千家学校和企业选择了作为合作伙伴, 地坪漆批发厂家选。咨询混合型塑胶跑道注意事项为保证聚甲酸酯塑胶跑道面层的平整度, 坡度以及今后的塑胶跑道使用质量, 施工前必须对沥青混凝土基础进行质量验收, 验收标准按设计标准和标准进行, 分析后方可进行塑胶面层的铺设。现场铺设的环境温度(应控制在 $5^{\circ}\text{C}\sim 38^{\circ}\text{C}$, 避开 5°C 以下, 38°C 以上环境温度作业, 相对湿度控制在70%以下, 地基要求平整清洁, 根据气温和相对湿度催化剂用量, 使之固化速度控制适当。色浆和预聚体贮存时, 桶盖要拧紧, 在使用前要检测水份, 合格后使用, 地基中的水份也要控制好, 以避免成胶后有气泡。塑胶铺装材料出厂时必须仔细检查质量检验合格证及有效期。混合型塑胶跑道注意事项: 铺装施工前试验: 先将聚氨酯塑胶(相关联系物: 塑料)跑道所用两组份浆料和预聚体分别按生产批排序。然后取样根据现场环境条件分别进行成胶试验以及拉丝成胶试验。济南室内塑胶场地定制齐翔体育锐意进取, 持续创新为各行各业提供专业化服务。



硅pu材料所铺设的球场运动场绝大多数是铺设于室外环境，并且提供给人们进行健身运动的专业场所，那究竟硅pu材料有什么样的特性能让人们钟情于它呢？齐翔体育来给大家总结分享。1. 由于硅pu材料铺设成型后是全密封的弹性塑胶面层，具有不透水特性，所以场地基础部分应改具有不渗水能力或者微小的渗水情况，不良天气后全靠硅pu球场面层表面排水，遇有暴雨天气时，一般雨停后20min左右场内雨水在自然排空后即可开始使用，因此硅pu材料又被称为全天候体育场地。2. 硅pu球场材料铺装的各种球场表面具有良好的弹性，不会因为运动员的动作大小，速度快慢，弹跳高低而伤害运动员，硅pu材料面层内的弹性可以减缓甚至化解运动员垂直、冲跳等力量的反作用力，同时给运动员一个充分发挥力的反作用，也就是可以借力，其效果是其他场地、面层材料所不具备的。3. 硅pu球场材料表面具有摩擦力大的特性，运动员穿着各式运动鞋，都不会减少其接触时的摩擦力，不易出现打滑的现象，因此可以充分发挥其大能量的动作，而取得较好的比赛成绩。

塑胶球场如果平时不注重保护工作的话，随着使用时间的增加，球场边缘很容易破损。一旦出现破损就需要及时进行修复，那么塑胶篮球场维护翻新都有什么讲究呢？齐翔体育现身说法。季节性维护应每年举行两次，建议不要直接用水管冲刷整个塑胶篮球场地。而是使用高压水冲洗，即用带有高压设备的拖把进行彻底的清洗。不要随便在塑胶篮球场上使用塑料化学品。需要时用来更新绘制线条和标志。除去塑胶篮球场的积雪，强烈建议用扫帚清扫。塑胶篮球场的使用寿命由其质量、使用及保养水平所决定。总的说，标准的塑胶篮球场场地在不断使用8~10年后就需要翻修。维修的时候必须要用新材料完全换区用坏的塑胶面，再对坏的场地部分进行更新。在场地完全维修后，要重新作标志。塑胶篮球场施工后场地的某个部分的更新完成后，就应该决定是否需要进行一次的重新标志。齐翔体育以发展求壮大，就一定会赢得更好的明天。



塑胶跑道厂家选择体育。从事塑胶跑道材料、地坪漆施工、球场篮球场施工、塑胶跑道施工，球场地坪漆生产销售于一体的生产厂家,国内数千家学校和企业选择了作为合作伙伴，地坪漆批发厂家选。咨询近些年来硅pu球场材料的运用在篮球场上，因为硅pu材料是非常安全环保的，并且延展性极好，那么硅pu球场施工步骤是如何的呢，一起来看看下文的详细介绍吧。硅pu球场施工步骤介绍：1，酸洗：以清水润湿基面，用8%左右的稀泼洒并洗刷基面，再用清水冲洗干净，并圈划出积水处，清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮松物。2，打磨：把混凝土水泥基础凸出之处打磨平整，把伸缩缝切成V字型槽。3，伸缩缝处理：待基础干燥后，用硅PU填缝胶填补伸缩缝。4，修补：用纳米硅PU填补材料，填平场内凹陷处，减低积水现象。5，底涂：基础干燥后用纳米硅PU底料滚涂或喷涂于基面，使其与地面和加强层涂料更粘合。6，弹性层：把纳米硅PU弹性材料用齿刮板涂刮于基面，每道涂刮厚度不能超过2mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准(一般约10小时)，直至涂刮到要求厚度，以达到球场的弹性效果。7，加强层：施工使用方法与弹性层一致。干固后表面要求平整光滑，以加强球场的耐磨度。8。公司狠抓产品质量的提高，逐年立项对制造、检测、试验装置进行技术改造。济南室内塑胶场地定制

齐翔体育品质好、服务好、客户满意度高。济南室内塑胶场地定制

齐翔体育告诉您硅PU球场弹性层施工：硅PU球场一般分两层施工，一为找平层，二层为加强层。

1、找平层：将硅PU弹性料再加上10~20%的石英砂，混合搅拌均匀后，用刮耙或镬刀涂于基础面上，依材料比重为1.2的原则，根据现场所需厚度，定好一组材料应该摊铺的面积。找平层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处再修补平整，表面若有粒状杂物或堆积处需用磨机或其它工具修整平后才能进行加强层施工。

2、加强层：加强层在施工时不需要添加石英砂，施工方法与找平层基本一致。在施工过程中若有杂物混入或刮涂有不平整处需修整平滑后才能进行面漆层施工。涂刮时注意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需加稀释剂调节稠度，以保证硅PU球场材料表面流平。若气温较低（<10℃）及湿度较低（<50%），其实际固化时间会有所延后。

淄博齐翔体育设施工程有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在山东省淄博市等地区的运动、休闲行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领淄博齐翔体育和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！